



SELF-PRIMING PUMPS



FDX BLADE XL PRO



ZWD



FW2

Comet pumps with 3 integral ceramic pistons and brass pump head

Насосы Comet с полностью керамическими поршнями и торцевой частью из латуни



15 mt hose reel kit (on request)

Комплект наматывателя шланга 15 м (по заказу)



RPM decelerator kit
Комплект уменьшения оборотов двигателя



Folding handle with aluminium hinges

Регулируемая рукоятка с алюминиевыми шарнирами



FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Honda or Loncin gasoline engines
- Yanmar L70V Diesel engine
- RPM decelerator kit (on gasoline engines)
- Comet ZWD or FW2 **self-priming** triplex pumps, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze rods with bolt-on valve
- Gearbox on model with FW2 pump ●
- Ejector kit for low-pressure detergent suction (excludible)
- 5 litres detergent tank with filter and cap
- Readily serviceable suction water filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Pressure gauge
- Ø 300 large pneumatic wheels with steel rim
- Stabilizing rubber feet
- S/S pump cover versions on request
- Overheating thermostatic valve
- Бензиновые модели с двигателями Honda GX или Loncin
- Дизельная модель с двигателем Yanmar L70V
- Комплект уменьшения оборотов двигателя (на бензиновых моделях)
- Самозаливающие **насосы** Comet ZWD или FW2 с 3 осевыми поршнями из керамики, торцевой частью из латуни, бронзовыми шатунами и фланцевым клапаном
- Редуктор оборотов двигателя на модели с насосом FW2 ●
- Комплект эжектора для всасывания моющего средства под низким давлением (исключаемый)
- Резервуар моющего средства объемом 5 л, с встроенным фильтром и пробкой
- Легко проверяемый фильтр всасывания воды
- Предохранительное устройство Oil-Alert (отсутствие масла) для защиты двигателя
- Манометр давления
- Большие пневматические колеса Ø 300 со стальной ступицей
- Антивибрационные ножки из резины
- Модели с картером насоса из нержавеющей стали по заказу
- Термостатический клапан для защиты от слишком высокой температуры
- Профессиональное применение

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС	MAX		WORK		л/ч	л.с.	кВт	кг	Дл. х Гл. х Выс.) см
			бар	МПа	бар	МПа					
Diesel engines · Дизельные двигатели											
9066 0101	FDX Blade XL PRO 7.14 14/200 D Yanmar L70V	ZWD + VRF 2	200	20	30÷180	3÷18	340÷840	7,5	5,5	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
Gasoline engines · Бензиновые двигатели											
9066 0102	FDX Blade XL PRO 9.16 16/200 G Honda GX270	ZWD + VRF 2	200	20	30÷180	3÷18	390÷960	9,0	6,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
9066 0105	FDX Blade XL PRO 13.16 16/280 G Honda GX390	ZWD + VRF2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷960	13,0	9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
9066 0108 ●	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Honda GX390	FW2 + VRF 2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900	13,0	9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
9066 0109 ●	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Loncin G390F	FW2 + VRF 2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900	13,0	9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

* Height with folding handle closed · Высота с закрытой регулируемой рукояткой

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

<p>GH 301 gun with swivel Пистолет GH 301 с шарниром</p>	<p>Bent lance with detergent head, without nozzle Угловая труба с насадкой моющего средства без форсунки</p>	<p>Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей соединение 1/4" MEG</p>
<p>10 m rubber delivery hose kit Комплект резинового шланга подачи 10м</p>	<p>Brass inlet water filter Латунный фильтр для всасывания воды</p>	<p>Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) Термостатический клапан (оптимальная работа только в случае подачи под давлением)</p>