



SELF-PRIMING PUMPS



ETM

X · PRO



Pressure regulating knob with anti-tampering device

Регулировочная ручка давления с устройством для защиты от несанкционированных вмешательств



LW-K 250

PRO VERSIONS

Pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads

ВЕРСИИ PRO

Насос с 3 полностью керамическими поршнями. Индикатор уровня масла. Латунная торцевая часть



GXR

X VERSIONS

Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components

ВЕРСИИ X

Трехпоршневый осевой электронасос Comet вертикальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в структурных компонентах.



FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:



GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Easy to transport thanks to a practical top grip and anti-vibration supports
- Induction 2-pole motor (2800 rpm) on ETM 150 X model
- 4-pole motor (1400 rpm) on ETM 150 PRO model
- Built-in professional unloader valve with ejector
- EASY START device
- Total Stop system
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- Простота перемещения при помощи удобной верхней рукоятки и размещение на противовибрационных опорах
- 2-полюсный асинхронный двигатель (2800 об./мин.) для модели ETM 150 X
- 4-полюсный асинхронный двигатель (1400 об./мин.) для модели ETM 150 PRO
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан с эжектором
- Устройство EASY START
- Устройство Total Stop
- Ротационный переключатель
- Термозащита двигателя
- Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях (Профессиональное применение для ETM 150 PRO)

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| CODE КОД | MODELS МОДЕЛИ | PUMP НАСОС | Cable | | | MAX | | WORK | | L/ч | Motor | | kg | Dimensions (Дл. x Гл. x Выс.) см | |
|-------------|------------------|---------------|-------|-----|----|-----|-----|----------|----------|-----------|-------|-----|-----|-------------------------------------|--------------|
| | | | Ф | В | Гц | бар | МПа | бар | МПа | | л.с. | кВт | | | кВт |
| 9055 0016 | ETM 150 X | GXR | 1 | 230 | 50 | 150 | 15 | 30 ÷ 135 | 3 ÷ 13,5 | 280 ÷ 600 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 25 | 26 x 47 x 37 |
| 9055 0011 | ETM 150 PRO | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 150 | 15 | 30 ÷ 135 | 3 ÷ 13,5 | 280 ÷ 600 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 35 | 26 x 47 x 37 |

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | |
|--|--|---|
| X  GC 201 gun with protection Пистолет GC 201 с защитой | PRO  GC 251 gun with protection Пистолет GC 251 с защитой | X  Lance with adjustable jet, with nozzle Наконечник с регулируемой струей с форсункой |
| PRO  Bent lance with detergent head, without nozzle Угловая труба с насадкой моющего средства без форсунки | PRO  15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 15° соединения 1/4" MEG | X PRO  R1 1/4" 10 m rubber delivery hose kit Комплект резинового шланга подачи 10 м R1 1/4" |