

FR 15 M 38 BC/HYBRID




КОМПАКТНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 15

FR 15 это важное инновационное решение в сегменте малогабаритных поломоечных машин. Современный дизайн способен гарантировать индивидуальность, эргономику и прежде всего, компактность. Все это позволяет использовать FR 15 там, где другие машины не проходят по ширине или где их движение затруднено. Функциональная эстетика, которая включает в себя систему технических решений высшего уровня: - Hybrid это инновационная система (только в гибридной версии FR 15), которая сочетает в себе мощность литиевого аккумулятора и зарядного устройства, обеспечивающая идеальное сочетание производительности и неограниченной продолжительности работы; - Расположенная спереди ручка позволяет регулировать угол наклона щеточного узла, обеспечивая его полное прилегание к рабочей поверхности в любой ситуации и с любыми аксессуарами, что гарантирует превосходные результаты уборки; - Практичная наружная стойка позволяет регулировать щеточный узел по высоте, избегая перегрузок двигателя на «трудных» поверхностях; Таким образом, FR 15 может работать в любом месте без каких-либо проблем: - Всасывающая турбина обеспечивает отличную сушку и стала еще более надежной, благодаря новому защитному фильтру; - Всасывающая балка способна поворачиваться на 270° и стала еще более удобной, благодаря инновационной системе подъема с помощью педали, которая позволяет поднимать ее, обеспечивая полную безопасность и практичность в любой ситуации. Максимальная функциональность и улучшенные рабочие характеристики вместе с уменьшенными размерами и повышенной автономностью работы (неограниченной в версии Hybrid) делают модель FR 15 отраслевым стандартом и оптимальным решением для всех типов помещений и поверхностей, в том числе для самых тесных и труднодоступных мест.



Новая рукоятка



Передняя ручка регулирующая угол наклона щетки



Регулировка давления прижима щетки



Подъем всасывающего устройства с помощью педали



Съемная крышка + поплавков + фильтр



Комплект Hybrid



Всасывающая балка и вращение (до 270°)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
FR 15 M 38 BC	13.0050.00	1
FR 15 M 38 Hybrid	14.0050.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	385
Ширина всасывающей балки	мм	450
Производительность (теоретическая/практическая)	м ² /ч	1.540 - 920
Напряжение питания	Батарея 24В (*) - 24В Батарея + Кабель 230 в - 50 Гц (**)	
Потребляемая мощность	Вт	510
Привод	Механический	
IP-код	IPX3	
БАТАРЕИ		
тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 25 Ач (*) - батарей Lithium 24 В 700 Ач (**)	
Время работы	ч - минут	1 ч (**) - 2 ч (***)
Размеры отсека для аккумуляторов X количество	мм X шт.	255x205x190 x 1
ЩЕТКИ		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	385 - 15" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	260 x 1
Скорость вращения	об/мин	130

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,7	40.0008.00
Заливной шланг	30.0024.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки полиуретановых (передняя/задняя)	95.0009.00
Встраиваемое зарядное устройство 24 В 5 А (разъем Shuko 220-240В) (*)	18.0032.01
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 25 Ач (*)	18.0017.01

(*) версия BC

(**) версия Hybrid

Давление прижима щетки	кг - г/см ²	25,5 - 32,4
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	---
Максимальный уклон, при полной нагрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	250
Разряжение	мбар/мм H ₂ O	68 / 700
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	65
БАК		
Тип	Двойной бак	
Объем бака для чистой воды	л	15
Объем бака для грязной воды	л	17
Вес (пустой/с батареями)	кг	40/62,2 (BC) - 40/49,5 (Hybrid)
Длина кабеля	м	15 (только для версии Hybrid)
Размеры	мм	865x430x1160

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,9	40.0108.00
15" щетка полипропилен Ø 0,5	40.0408.00
15" щетка Tuxep Ø 0.9 зернистость 240	40.0208.00
Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	40.1008.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	95.0008.00
Комплект брызгозащиты	95.0088.00