

для мойки холодной водой - двухколесный
Серия Profi



	Profi 160 TST		Profi 195 TST		Profi 175 TST	
Технические данные						
Регулируемое рабочее давление	бар / МПа		30-140 / 3-14		30-170 / 3-17	
Допускаемое избыточное давление макс.	бар / МПа		160 / 16		195 / 19.5	
Электрическая потребляемая мощность	В / ~ / Гц / А		230 / 1 / 50 / 14.3		230 / 1 / 50 / 14.3	
Частота вращения двигателя	Об./мин.		1400		1400	
Расход воды	л/мин.	л/час	11	660	8	480
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт	кВт	3.2	2.5	3.2	2.5
Сетевой кабель	м		5		5	
Размеры (дл. x шир. x выс.)	мм		355 / 375 / 980		355 / 375 / 980	
Вес	кг		45		45	
Засасывание моющего средства			●		●	
Объем поставки						
Шланговый барабан			●		●	
Шланг высокого давления из металлической ткани	м		15		15	
Безопасные отключаемые пистолеты	Модели		M2000		M2000	
Копье-грязекиллер	Размер сопла		● 042		○ 03	
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла		● M20042		○ M2003	
Арт. №			412301		412311	
					412321	



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ВОДЯНОЙ БАК

Благодаря интегрированному водяному баку в значительной мере предотвращается повреждение насоса вследствие недостатка воды. Водяной бак снимается в несколько приемов.

Подробные технические данные на стр 76-77

ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ - ДВУХКОЛЕСНЫЙ

	Серия K 2000 (Стр. 16-17)				Серия Profi (Стр. 18-19)			
	K 2175 TS		K 2175 TST		Profi 160 TST		Profi 195 TST	
Технические данные	без шлангового барабана		вкл. шланговый барабан					
Регулируемое рабочее давление бар / МПа	30-160 / 3-16		30-160 / 3-16		30-140 / 3-14		30-170 / 3-17	
Допускаемое избыточное давление макс. бар / МПа	175 / 17,5		175 / 17,5		160 / 16		195 / 19,5	
Электрическая потребляемая мощность В / ~ / Гц / А	400 / 3 / 50 / 6,7		400 / 3 / 50 / 6,7		230 / 1 / 50 / 14,3		230 / 1 / 50 / 14,3	
Частота вращения двигателя Об./мин.	1400		1400		1400		1400	
Подвод горячей воды (макс.) °С	60		60		60		60	
Расход воды л/мин. л/час	12	720	12	720	11	660	8	480
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность кВт кВт	3.3	2.6	3.3	2.6	3.2	2.5	3.2	2.5
Прямое всасывание (высота всасывания) м	2.5		2.5		2.5		2.5	
Объем водяного бака л	-		-		1.3		1.3	
Сетевой кабель м	5		5		5		5	
Размеры (дл. x шир. x выс.) мм	375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		355 / 375 / 980		355 / 375 / 980	
Вес кг	37		39.5		45		45	
Оснащение								
Система полной остановки	●		●		●		●	
Устройство полной остановки с задержкой отключения двигателя	-		-		-		-	
Защитное отключение	-		-		-		-	
Стояночный тормоз	-		-		-		-	
Засасывание моющего средства	●		●		●		●	
Шланговый барабан Арт. №	-		●		●		●	
Объем поставки								
Шланг высокого давления из металлической ткани Арт. № м	43416	10 (DN 6)	48015	15 (DN 6)	43829	15 (DN 6)	43829	15 (DN 6)
Безопасные отключаемые пистолеты Арт. № Модели	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000
Копье-грязекиллер Арт. № Размер сопла	41570-042	● 042	41570-042	● 042	41570-042	● 042	41570-03	○ 03
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	12393-M20042	● M20042	12393-M2003	○ M2003
Копье Vario-Jet Арт. № Размер сопла	411568-042	● 042	411568-042	● 042	-	-	-	-
Копье из нержавеющей стали с регулируемым соплом Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье-турбокиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-
Входной водяной фильтр Арт. №	-	-	-	-	-	-	-	-
Арт. №	417821		417831		412301		412311	

	Серия Profi 175 TST				Серия bully (Стр. 20-21)							
	Profi 175 TST		bully 980 TS		bully 980 TST		bully 1180 TS		bully 1180 TST			
Технические данные	без шлангового барабана		вкл. шланговый барабан		без шлангового барабана		вкл. шланговый барабан		без шлангового барабана		вкл. шланговый барабан	
Регулируемое рабочее давление бар / МПа	30-150 / 3-15		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18		30-160 / 3-16		30-160 / 3-16		30-160 / 3-16	
Допускаемое избыточное давление макс. бар / МПа	175 / 17,5		200 / 20		200 / 20		180 / 18		180 / 18		180 / 18	
Электрическая потребляемая мощность В / ~ / Гц / А	400 / 3 / 50 / 7,2		400 / 3 / 50 / 11,5		400 / 3 / 50 / 11,5		400 / 3 / 50 / 11,5		400 / 3 / 50 / 11,5		400 / 3 / 50 / 11,5	
Частота вращения двигателя Об./мин.	1400		1400		1400		1400		1400		1400	
Подвод горячей воды (макс.) °С	60		60		60		60		60		60	
Расход воды л/мин. л/час	12	720	16	960	16	960	19	1140	19	1140	19	1140
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность кВт кВт	3.8	3.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0
Прямое всасывание (высота всасывания) м	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
Объем водяного бака л	1.3		-		-		-		-		-	
Сетевой кабель м	5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5	
Размеры (дл. x шир. x выс.) мм	355 / 375 / 980		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970	
Вес кг	45		65		68		65		65		68	
Оснащение												
Система полной остановки	●		●		●		●		●		●	
Устройство полной остановки с задержкой отключения двигателя	-		-		-		-		-		-	
Защитное отключение	-		-		-		-		-		-	
Стояночный тормоз	-		-		-		-		-		-	
Засасывание моющего средства	●		-		-		-		-		-	
Шланговый барабан Арт. №	●		-		●		-		-		●	
Объем поставки												
Шланг высокого давления из металлической ткани Арт. № м	43829	15 (DN 6)	44878	10 (DN 8)	46411	15 (DN 8)	44878	10 (DN 8)	46411	15 (DN 8)	44878	10 (DN 8)
Безопасные отключаемые пистолеты Арт. № Модели	12480	M2000	12492	M2000	12492	M2000	12492	M2000	12492	M2000	12492	M2000
Копье-грязекиллер Арт. № Размер сопла	41570-042	● 042	12425-055	● 055	12425-055	● 055	12425-075	● 075	12425-075	● 075	12425-075	● 075
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом Арт. № Размер сопла	12393-M20042	● M20042	12420-D25055	● D25055	12420-D25055	● D25055	12420-D25075	● D25075	12420-D25075	● D25075	12420-D25075	● D25075
Копье Vario-Jet Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье из нержавеющей стали с регулируемым соплом Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Копье-турбокиллер Арт. № Размер сопла	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Входной водяной фильтр Арт. №	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арт. №	412321		403501		40350		403511		40351			

Очистители с быстросменной штекерной системой / Non-Marking			
Быстросменная штекерная система Арт. №	-	-	-
Non-Marking (NoM) Арт. №	417822	417832	412302
Non-Marking (NoM) вкл. Быстросменная штекерная система Арт. №	-	-	-

-	Стандартная исполнение	Стандартная исполнение	Стандартная исполнение	Стандартная исполнение
412323	403503	403502	403513	403512
-	-	-	-	-