


RPM 1450
FW2

S | **Ø24 mm**

RPM 1750
FWS2



ON REQUEST › SU RICHIESTA › BAJO PEDIDO



NICKEL PLATED HEAD
TESTATA NICHELATA
CABEZA NIQUELADA

SOLID SHAFT Ø 24 mm › ALBERO MASCHIO Ø 24 mm › EJE MACHO Ø 24 mm

| Code Codice Codigo | Model Modello Modelo | Version | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------|----|------|-------|--------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | | | mm | rpm | l/min | US gpm | bar | psi | Mpa | HP | kW | kg | lb |
| 6410 1500 | FW2 2020 | S | 24 | 1450 | 7,8 | 2,1 | 138 | 2000 | 13,8 | 2,7 | 2,0 | 8,8 | 19,4 |
| 6410 0200 | FW2 3530 | S | 24 | 1450 | 13,0 | 3,4 | 207 | 3000 | 20,7 | 7,0 | 5,1 | 8,8 | 19,4 |
| 6410 0600 | FW2 4022 | S | 24 | 1450 | 15,4 | 4,1 | 152 | 2200 | 15,2 | 5,5 | 4,0 | 8,8 | 19,4 |
| 6410 0100 | FW2 4030 | S | 24 | 1450 | 15,2 | 4,0 | 207 | 3000 | 20,7 | 7,5 | 5,5 | 8,8 | 19,4 |
| 6410 0700 | FW2 4040 | S | 24 | 1450 | 15,0 | 4,0 | 278 | 4000 | 27,8 | 11,0 | 8,2 | 8,8 | 19,4 |
| 6410 0800 | FW2 4540 | S | 24 | 1450 | 16,5 | 4,4 | 276 | 4000 | 27,6 | 12,2 | 9,0 | 8,8 | 19,4 |
| 6410 0300 | FW2 5030 | S | 24 | 1450 | 18,8 | 5,0 | 207 | 3000 | 20,7 | 10,0 | 7,5 | 8,8 | 19,4 |
| 6410 0400 | FW2 5522 | S | 24 | 1450 | 21,0 | 5,6 | 152 | 2200 | 15,2 | 7,5 | 5,5 | 8,8 | 19,4 |
| 6410 0500 | FW2 5530 | S | 24 | 1450 | 21,0 | 5,6 | 207 | 3000 | 20,7 | 10,5 | 7,7 | 8,8 | 19,4 |
| 6411 0100 | FWS2 3530 | S | 24 | 1750 | 13,7 | 3,6 | 207 | 3000 | 20,7 | 7,0 | 5,1 | 8,8 | 19,4 |
| 6411 0200 | FWS2 4030 | S | 24 | 1750 | 15,7 | 4,2 | 207 | 3000 | 20,7 | 7,5 | 5,5 | 8,8 | 19,4 |
| 6411 1100 | FWS2 4040 | S | 24 | 1750 | 15,7 | 4,2 | 276 | 4000 | 27,6 | 11,0 | 8,2 | 8,8 | 19,4 |
| 6411 0300 | FWS2 4530 | S | 24 | 1750 | 17,5 | 4,6 | 207 | 3000 | 20,7 | 10,0 | 7,5 | 8,8 | 19,4 |
| 6411 1200 | FWS2 5040 | S | 24 | 1750 | 20,0 | 5,3 | 276 | 4000 | 27,6 | 14,0 | 10,5 | 8,8 | 19,4 |
| 6411 0600 | FWS2 5525 | S | 24 | 1750 | 21,6 | 5,7 | 172 | 2500 | 17,2 | 10,0 | 7,5 | 8,8 | 19,4 |
| 6411 0700 | FWS2 5530 | S | 24 | 1750 | 21,0 | 5,5 | 207 | 3000 | 20,7 | 10,5 | 7,7 | 8,8 | 19,4 |
| 6411 0800 | FWS2 6020 | S | 24 | 1750 | 22,4 | 5,9 | 138 | 2000 | 13,8 | 7,5 | 5,5 | 8,8 | 19,4 |
| 6411 1400 | FWS2 6030 | S | 24 | 1750 | 22,4 | 5,9 | 207 | 3000 | 20,7 | 11,9 | 8,9 | 8,8 | 19,4 |

